

TARİH: Temmuz 2011

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN: HIZLI KURUYAN AKRİLİK PÜSKÜRTME BOYA

KOD: 35.000

ÖZELLİKLER VE KULLANIM ALANLARI: Özellikle profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için akrilik boya. Mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir ve metalik eşyaları (demir, piring, alüminyum), plastik malzeme, makine araçları, kapılar, pencereler ve kepenkleri boyamaya uygundur. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir olması sanayinin yanı sıra hobi ve el işi araçları için de ideal hale getirmektedir.

Özellikleri: mükemmel kaplama, sarılaşmayan, dayanıklı, solmaz ve kurşunsuz pigmentler, hızlı kuruma, CFC içermez.

400 ml'lik kuru boyanın rengine bağlı olarak 1,5 - 2 m² alanı kaplamaktadır.

TEDARİK ÖZELLİKLERİ:

15 kalıp folyo kaplı kutu

Net içerik

Görünüm

Renk

Koku

20°C'de Yoğunluk

20°C'de basınç

50°C'de basınç

Parlama noktası

Viskozite Ford Cup 4

Kalan kuru silindir

Grindometroya göre iri taneli

Parlak

Kalınlık 1 el

Kalınlık 3 el

Isı direnci

Kuruma zamanı:

Toz direnci

Dokunacak kadar kuruma

Tamamen kuruma

İstendiği zaman üzeri boyanabilir

Çocuk korumalı patentli güvenlik başlığı

Renk referans parçası

400 ml

Basınçlı sıvı içeren kap

Çeşitli

Tipik çözücü

0,75 - 0,80 g/ml

4,0 ± 0,5 bar

8,0 ± 0,5 bar

0°C'den az

11" ila 12,5" arası

%12'den %23,8'e

0 ila 2 Mikron

7 ila 92 Parlaklık

11 Mikron

32 Mikron

100 – 120°C

10 dakika

20 dakika

24 saat

Direktif 2004/42/CE: C.O.V.

Alt kategori: Özel rötuşlar

COV değeri limiti: 840 g/Litre

Maks. fiili içerik: 640 g/Litre



TAHİRİŞ EDİCİ



**YÜKSEK
DERECED
E
YANICI**

