

TARİH: Temmuz 2011

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN: FLORESAN PÜSKÜRTME BOYA

KOD: 60.000

ÖZELLİKLER VE KULLANIM ALANLARI: Az ışıklandırılmış koşullarda dahi yüzeyleri parlak ve uzaktan görülebilir yapan akrilik boya. Beyaz bir astar üzerine uygulanmasını tavsiye ederiz. Metal, plastik, ahşap, cam, seramik, Masonit ve sıva yüzeylerinde iç mekan kullanımına uygundur. Mevcut renkler: sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, magenta kırmızı, eflatun, mor, mavi.

400 ml'lik kuru boyanın rengine bağlı olarak 1,5 - 2 m² alanı kaplamaktadır.

TEDARİK ÖZELLİKLERİ:

15 kalıp folyo kaplı kutu
Net içerik
Görünüm
Renk
Koku
20°C'de Yoğunluk
20°C'de basınç
50°C'de basınç
Parlama noktası
Viskozite Ford Cup 4
Kalan kuru silindir
Grindometroya göre iri taneli
Parlak
Kalınlık 1 el
Kalınlık 3 el
Isı direnci
Kuruma zamanı:
Toz direnci
Dokunacak kadar kuruma
Tamamen kuruma
İstendiği zaman üzeri boyanabilir
Çocuk korumalı patentli güvenlik başlığı
Renk referans parçası

400 ml
Basınçlı sıvı içeren kap
Çeşitli
Tipik çözücü
0,75 - 0,80 g/ml
4,0 ± 0,5 bar
8,0 ± 0,5 bar
0°C'den az
13''
12,60%
7 ila 8 Mikron
1 ila 3 Parlaklık
17 Mikron
35 Mikron
120°C

10 dakika
20 dakika
24 saat

ETİKETLEME:



TAHRİŞ EDİCİ



YÜKSEK
DERECED
E
YANICI

Güvenilir olarak değerlendirilse de bu bilgiler sadece bir kılavuz olarak yayınlanmaktadır. Kullanımı firmamız tarafından hiçbir sorumluluğu kapsamamaktadır. Buna herhangi bir patentin veya ruhsatın ihlali de dahildir. Kullanıcı ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

