

AKSESUARLAR

Tabancalar

- 288438 FTX-E™ Tabanca ile
RAC X 517 meme, RAC X
kelebek ve 2 filtre
- 288428 FTX-E™ Tabanca ile RAC 5
kelebek, memesiz

Easy Out™ Tabanca Filtreleri

- 287032 PRO Easy Out tabanca
filtresi, 60 Mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out tabanca
filtresi, 100 Mesh x 1

Easy Out™ Pompa Filtreleri

- 246425 30 Mesh, gri
- 246384 60 Mesh, siyah
- 246382 100 Mesh, mavi
- 246383 200 Mesh, kırmızı

BlueMax™ II Hortumlar

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4.5 m
- 214698 3/16" x 7.5 m
- 214697 3/16" x 15 m

ST Max™ Kiti

- 288499 FTX-E™ tabanca,
1/4" x 15m hortum,
RAC®5 kelebek,
RAC®5 (517) meme 286517

Tank (Kazan)

- 246388 Hazne ST Max™

Pro Tabanca Uzatması

- ile RAC X Kelebek
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™

Uzatmalı Tabanca

- 287026 90 cm w/ RAC X
- 287027 180 cm w/ RAC X

Rulo Kiti & Yedekleri

- 245397 Rulo Kiti (Int.)
- 240054 7.6 cm Rulo yedeği
- 107590 13 mm NAP Int.
- 107591 19 mm NAP Int.
- 244281 Teleskopik Rulo

Memeler & Kelebekler

- 286XXX RAC 5 Meme
- LTXXXX RAC X Long Lasting Tip
- FFTXXX RAC X Son Kat Meme
- 243161 RAC 5 Kelebek
- 246215 RAC X Kelebek

Akışkanlar

- 206994 TSL™ 0.25 lt. Pompa yağı
- 243103 Pump Armor™ 1 lt.
Pompa koruyucu sıvısı



ST MAX™ - ST MAX™ II

Profeyonel Uygulamalar İçin Havasız Taşınabilir
Boya Püskürtme Makinaları



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- Ağırlık açısından en avantajlı
- Graco'nun büyük teknolojisinin minyatürü
- Ve mükemmel son kat püskürtme işleri

MALZEMELER

Lakeler - Akrilik iç ve dış cephe boyaları - Astarlar - İnce epoksiler - Dolgu Vernikleri - Emülsiyonlar

Uygulamalar - Son Kat Ahşap & İnşaat Boya Uygulamaları

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Profeyonel Uygulamalar İçin Havasız Taşınabilir
Boya Püskürtme Makinaları

ST Max™ II Ek Avantajları



DC fırçasız motor

DC
90 metrenin üzerinde uzatma kablosu ile kullanım

TEFC
Tamamen kapalı devre çalışma ile toz ve pisliklerin girişi engellenir.
Fan soğutması sayesinde uzun çalışma süresi ve uzun motor ömrü.

Fırçasız
Fırça değişimi yok.
Düşük bakım maliyeti.

Compact dizayn
Kolay tutma yeri

Hafiflik
Bir önceki modelden 4 kg. daha hafif.



Rahat ve Kolay taşıma tutacağı
Makinayı taşırken denge kaybınız olmaz.



Büyük hazne
Güvenli yerleşim.
Kullanımdan sonra boya damlaması önlenir.

Sıçramayı Engelleyen Dayanıklı Kelepek



Dayanıklı Ayaklar/Tekerlekler
Pürüzlü yüzeylerde tutunmaya uygun dizayn.

Krom Kaplama:
Kolay temizlik.
Korozyona ve paslanmaya dayanım.
100% solvent uyumluluğu.

Kaynaklı:
Civata kullanılmamış.
Düzenli kaynak.

Kablo sarımlı
Kolay kullanım ve düzenlilik.



HandTight™ Kapak
Günlük temizlik için aletsiz sökme takma.

Easy Out™ Filtre
Boya filtrenin her yerine temas ederek geçer.
Filtre kafesi yuvada sarma yapmaz.

Temizlik:
Filtre kafesi kapakla beraber çıkar.

Açtıktan sonra:
Çabuk ve hızlı temizlenir.



Dönerli Emiş Bağlantısı
Dikey daldırma:
Kovanın içerisinde dik kalacak şekilde dizayn edilmiştir. Dik tutmak için çaba gerekmez.
Boya pompası direkt kovanın dibinden emiş yapar.

HandTight™ bağlantı:
Emiş bilyasını temizlemek oldukça kolay.
İş yaparken anahtarsız, saniyeler içinde demontaj.



Endurance™ Pompa
Kanıtlanmış performans.

Kolay söküm:
Bir anahtar ve çekiçle kolayca pompa sökümü.

İç somun:
QuickAccess™ sıkıştırma bilyasını temizlemek için çekiçle açılır.

Üst somun:
Keçeler sızdırmaya başladığında biraz daha sıkıştırabilirsiniz.
Bu sayede iş durmadan ve zaman kaybetmeden hızlı çözüm.

ST MAX™ - ST MAX™ II

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	ST Max™ 395 Ayaklı Model	ST Max™ II 495 Ayaklı Model	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Parça Numaraları:					
Avrupa için - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
İsviçre, İtalya, Danimarka için - 220 V	233963	249929	-	249979	249931
İngiltere için - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Max. Meme Çapı	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Max. Debi (l/dk., gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Max. Basınç (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Ağırlık (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™ modeli	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Motor tipi	DC TEFC	DC Fırçasız	DC Fırçasız	DC Fırçasız	DC Fırçasız
Motor gücü	.65 kW (0.875 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.90 kW (1.2 HP)	1.05 kW (1.4 HP)
Kullanılacak	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Jeneratör	(4.0 HP), 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W	(4.0 HP) 3000 W

Makina kullanıma hazır ve şu parçalarla gönderilir: FTx-E™ Tabanca Kiti (288499) = 288438 FTx-E tabanca + 240794 BlueMax™ II hortum 1/4" x 15m + RAC X (517) meme ve kelebek. TSL™ pompa yağı + hortum bantı.

GRACO N.V. • Akışkan Uygulama Çözümleri
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320580 TR (rev.D) - 10/07 - Avrupa'da basılmıştır.
Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

Bu belgede yer alan tüm veriler basım tarihinde mevcut olan en son bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.
Graco herhangi bir uyarıda bulunmadan her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SmartControl™ 2.0

Dijital Ekran
Aydınlıkta dahi rahat görünürlük.

Birçok menü
Ekranla:
- Gerçek çalışma basıncı
- Litre sayacı
- Hata kodları görülebilir.

1 saniyede bilgilendirme
Anlık cevap verir.
Extra 30 bar çalışma basıncına rahatlıkla müsaade eder
- Yüksek son kat kalitesi
- Yoğun malzemeleri mükemmel atomize eder
- Uzun hortum kullanabilirsiniz

Basınç ayarı
Memeye göre ayarladığınız basıncı kendi kendine sabit tutar.
Sürekli bir son kat kalitesi sağlar.



ST Max™ II Geliştirilmiş Özellikler